


モータ取付部詳細図
Detail of the motor attachment

減速比 Reduction ratio	60	
静定格出力トルク Static output torque rating	1,800	N · m
動定格出力トルク Dynamic output torque rating	△上図参照	N · m
最高出力回転数 Maximum output speed △	80	min^{-1}
定格出力回転数 Nominal output speed △	30	min^{-1}
位置決め精度 Positioning accuracy	40	arcsec以下 △
繰返し精度 Repeatability	±5	arcsec以下 △
出力軸アキシャル振れ(V面) Axial runout of output surface (V)	10	μm以下 △
出力軸ラジアル振れ(V面) Radial runout of output outer diameter (V)	10	μm以下 △
出力軸許容アキシャル荷重 Maximum axial load of output	50,000	N
出力軸許容ラジアル荷重 Maximum radial load of output	35,000	N
出力軸許容モーメント荷重 Maximum moment load of output	5,000	N · m
入出力軸回転方向 Direction of input-output shafts rotation	a-c, b-d	
製品概略質量 Weight △	100	kg



Scale	1:4	Date	03/Apr. /2014
Designer	K. Katsumata	Checker	H. Takayama
Draftsman	Y. Tomiyama	Assent	K. Iida

Correction of the drawing	10	K. Koike	03/Dec/2015
Correction		Sign	Date
Model	RollerDrive RU125-60GU		CERTIFIED PRINT
Draw.No.	RU1257Z0111-010		