

お客様各位

平成 28 年 4 月 26 日  
株式会社 三共製作所

『ローラドライブ RU シリーズ (RU160,200,250,315,400,500)』カタログ改訂のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび弊社ローラドライブ RU シリーズ (RU160,200,250,315,400,500) カタログの冊子及びホームページのダウンロード用 PDF [RU2-2015/08(DT)] におきまして、寸法表記に誤りがございましたので、下記の通り改訂いたします。お手数お掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

尚、弊社ホームページのローラドライブ RU シリーズ (RU160,200,250,315,400,500) カタログダウンロード用 PDF [RU2-2016/04(H2O)] は改訂済みです。

本訂正に関してご不明な点がございましたら、弊社担当営業までお問い合わせください。

敬具

記

1. 改訂内容

- (1) 6,8,10,12,14,16 ページ : RU160,200,250,315,400,500 高減速仕様 寸法図  
寸法表記方法及び寸法変更

機種	改訂前	改訂後
RU160 (6 ページ)		
RU200 (8 ページ)		
RU250 (10 ページ)		

機種	改訂前	改訂後
RU315 (12 ページ)		
RU400 (14 ページ)		
RU500 (16 ページ)		

(2) 7,9,11,13 ページ：アタッチメントコード選択図表 寸法変更

機種	改訂内容
RU160 (7 ページ)	RU160 標準減速仕様〔減速比=24〕アタッチメント付仕様 RU 本体モータ取付穴寸法 h：(誤) 4×M12 深 24 / (正) 4×M12 深 20
RU200 (9 ページ)	RU200 標準減速仕様〔減速比=30〕アタッチメント付仕様 RU 本体モータ取付穴寸法 h：(誤) 4×M12 深 24 / (正) 4×M12 深 20
RU250 (11 ページ)	RU250 標準減速仕様〔減速比=30〕アタッチメント付仕様 RU 本体モータ取付穴寸法 h：(誤) 4×M12 深 24 / (正) 4×M12 深 20
RU315 (13 ページ)	RU315 高減速仕様〔減速比=120〕アタッチメント付仕様 取付可能モータ寸法 d：(誤) 7.5 未満 / (正) 5 未満

2. お問い合わせ相談窓口

東京営業所  
PHONE. 03 (3800) 3330  
MAIL. [tky-sales@sankyo-seisakusho.co.jp](mailto:tky-sales@sankyo-seisakusho.co.jp)  
名古屋営業所  
PHONE. 052 (265) 0577  
MAIL. [ngy-sales@sankyo-seisakusho.co.jp](mailto:ngy-sales@sankyo-seisakusho.co.jp)  
大阪営業所  
PHONE. 06 (6253) 1911  
MAIL. [osk-sales@sankyo-seisakusho.co.jp](mailto:osk-sales@sankyo-seisakusho.co.jp)

静岡出張所  
PHONE. 0537 (36) 5715  
MAIL. [szk-sales@sankyo-seisakusho.co.jp](mailto:szk-sales@sankyo-seisakusho.co.jp)  
宮城出張所  
PHONE. 0228 (23) 5122  
MAIL. [myg-sales@sankyo-seisakusho.co.jp](mailto:myg-sales@sankyo-seisakusho.co.jp)

以上