



Dimensions										Maximum Motor Torque(N・m)*2
Product Code		a	b	c	d	e	f	g	h	Inertia(kg・m²)*1	
RU315-1201T-AS	RU315-1201T-AS-A	35 *3	–	114.3	5	–	50～80	200	4×M12 24DP	1.50×10^{-2}	150
RU315-1201T-BS	RU315-1201T-BS-A	35 *4	–	114.3	5	–	50～80	200	4×M12 24DP	1.50×10^{-2}	150

△1 ~~7.5~~ △1

Notes.
*1 慣性モーメント(イナーシャ)はモータ軸換算値とする。(モータイナーシャは含まない)。
The moment of inertia is on motor shaft except for motor of inertia.
*2 サーボモータは上表最大モータトルク以下で使用のこと。
Do not operate the servo motor more than specified maximum motor torque which is on above table.
*3 取付可能モータ軸径は、φ35 $^{+0.010}_{0}$ とする。
Dimensions of Attachable Motor Shaft is φ35 $^{+0.010}_{0}$
*4 取付可能モータ軸径は、φ35 $^{0}_{-0.016}$ とする。
Dimensions of Attachable Motor Shaft is φ35 $^{0}_{-0.016}$









減速比 Reduction ratio	120		
静定格出力トルク Static output torque rating	11,720	N・m	
動定格出力トルク Dynamic output torque rating	上図参照	N・m	
最高出力回転数 Maximum output speed	30	min^{-1}	
定格出力回転数 Nominal output speed	15	min^{-1}	
位置決め精度 Positioning accuracy	40	arcsec以下	△1
繰返し精度 Repeatability	±5	arcsec以下	△1
出力軸アキシアル振れ(V面) Axial runout of output surface (V)	10	μm以下	△1
出力軸ラジアル振れ(V面) Radial runout of output outer diameter (V)	10	μm以下	△1
出力軸許容アキシアル荷重 Maximum axial load of output	140,000	N	
出力軸許容ラジアル荷重 Maximum radial load of output	110,000	N	
出力軸許容モーメント荷重 Maximum moment load of output	65,000	N・m	
入出力軸回転方向 Direction of input-output shafts rotation	a-c, b-d		
製品概略質量 Product Mass	705	kg	





モータ取付部詳細図
Detail of the motor attachment

△3			
△2			
△1	Correction of the drawing	K.Koike	26/Dec/2015
	Correction	Sign	Date

Model **RollerDrive** RU315-1201T

CERTIFIED PRINT

Draw.No. RU3151K3041-010

Scale	1:7	Date	03/Jun./2015
Designer	Y.Tomiyama	Checker	H.Takayama
Draftsman	K.Koike	Assent	K.Iida

SANKYO SEISAKUSHO CO.

unit:mm

A2