



Product Code		Inertia(kg・m²)*1
RU315-326U-00	RU315-326U-00-A	1.25×10^{-1}

Notes.
*1 慣性モーメント(イナーシャ)は入力軸換算値とする。
The moment of inertia is on input shaft.













モータ取付部詳細図
Detail of the motor attachment

減速比 Reduction ratio	32	
静定格出力トルク Static output torque rating	11,720	N・m
動定格出力トルク Dynamic output torque rating	上図参照	N・m
最高出力回転数 Maximum output speed	30	min^{-1}
定格出力回転数 Nominal output speed	15	min^{-1}
位置決め精度 Positioning accuracy	40	arcsec 以下
繰返し精度 Repeatability	±5	arcsec 以下
出力軸アキシアル振れ(V面) Axial runout of output surface (V)	10	μm以下
出力軸ラジアル振れ(V面) Radial runout of output outer diameter (V)	10	μm以下
出力軸許容アキシアル荷重 Maximum axial load of output	140,000	N
出力軸許容ラジアル荷重 Maximum radial load of output	110,000	N
出力軸許容モーメント荷重 Maximum moment load of output	65,000	N・m
入出力軸回転方向 Direction of input-output shafts rotation	a-d, b-c	
製品概略質量 Product Mass	660	kg

3			
2			
1			
Correction		Sign	Date

Scale 1:7		Date 07/Jan/2016	
Designer Y.Tomiyama		Checker H.Takayama	
Draftsman K.Koike		Assent K.Iida	

Model **RollerDrive** RU315-326U-00

CERTIFIED PRINT

Draw.No. RU3151K3300-000

SANKYO SEISAKUSHO CO.

unit:mm

A2