

Dimensions											Maximum Motor Torque(N・m)*2
Product Code		a	b	c	d	e	f	g	h	Inertia(kg・m²)*1	
RU315-1206U-AS	RU315-1206U-AS-A	35 *3	–	114.3	5	–	40～80	200	4×M12 24DP.	1.50×10^{-2}	150
RU315-1206U-BS	RU315-1206U-BS-A	35 *4	–	114.3	5	–	40～80	200	4×M12 24DP.	1.50×10^{-2}	150

Notes.
- *1 慣性モーメント(イナーシャ)はモータ軸換算値とする。(モータイナーシャは含まない)。
  The moment of inertia is on motor shaft except for motor of inertia.
- *2 サーボモータは上表最大モータトルク以下で使用のこと。
  Do not operate the servo motor more than specified maximum motor torque which is on above table.
- *3 取付可能モータ軸径は、φ35 $^{+0.010}_{0}$ とする。
  Dimensions of Attachable Motor Shaft is φ35 $^{+0.010}_{0}$
- *4 取付可能モータ軸径は、φ35 $^{0}_{-0.016}$ とする。
  Dimensions of Attachable Motor Shaft is φ35 $^{0}_{-0.016}$















モータ取付部詳細図
Detail of the motor attachment

減速比 Reduction ratio	120	
静定格出力トルク Static output torque rating	11,720	N・m
動定格出力トルク Dynamic output torque rating	上図参照	N・m
最高出力回転数 Maximum output speed	30	min^{-1}
定格出力回転数 Nominal output speed	15	min^{-1}
位置決め精度 Positioning accuracy	40	arcsec以下
繰返し精度 Repeatability	±5	arcsec以下
出力軸アキシアル振れ(V面) Axial runout of output surface (V)	10	μm以下
出力軸ラジアル振れ(V面) Radial runout of output outer diameter (V)	10	μm以下
出力軸許容アキシアル荷重 Maximum axial load of output	140,000	N
出力軸許容ラジアル荷重 Maximum radial load of output	110,000	N
出力軸許容モーメント荷重 Maximum moment load of output	65,000	N・m
入出力軸回転方向 Direction of input-output shafts rotation	a-c, b-d	
製品概略質量 Product Mass	705	kg

Correction	Sign	Date
3		
2		
1		

Model **RollerDrive** RU315-1206U

CERTIFIED PRINT

Draw.No. RU3151K3108-000

Scale 1:7 | Date 06/Jan/2016

Designer Y.Tomiyama | Checker H.Takayama

Draftsman K.Koike | Assent K.Iida

SANKYO SEISAKUSHO CO.

A2

unit:mm