




減速比 Reduction ratio	40	
静定格出力トルク Static output torque rating	34,950	N・m
動定格出力トルク Dynamic output torque rating	上図参照	N・m
最高出力回転数 Maximum output speed	20	min ⁻¹
定格出力回転数 Nominal output speed	12	min ⁻¹
位置決め精度 Positioning accuracy	40	arcsec以下
繰返し精度 Repeatability	±5	arcsec以下
出力軸アキシャル振れ(V面) Axial runout of output surface (V)	10	μm以下
出力軸ラジアル振れ(V面) Radial runout of output outer diameter (V)	10	μm以下
出力軸許容アキシャル荷重 Maximum axial load of output	180,000	N
出力軸許容ラジアル荷重 Maximum radial load of output	150,000	N
出力軸許容モーメント荷重 Maximum moment load of output	200,000	N・m
入出力軸回転方向 Direction of input-output shafts rotation	a-d, b-c	
製品概略質量 Weight	1,585	kg

Product Code		Inertia (kg · m ²) *1
RU500-405U-00	RU500-405U-00-A	3.87 × 10 ⁻¹

Notes.
*1 慣性モーメント(イナーシャ)は入力軸換算値とする。
The moment of inertia is on input shaft.

			
			
	Correction of the drawing	01	K. Koike 23/Jun/2016
	Correction	Sign	Date

Model	<i>RollerDrive</i> RU500-405U-00	CERTIFIED PRINT
-------	--	----------------------------

Draw.No.	RU5001K3319-001
----------	-----------------